

Инструкция О Погрузке, Выгрузке, Швартовке Техники И Грузов На Самолетах-76т

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим законодательством. Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ должна быть обеспечена: - выбором способов производства работ, подъемно-транспортного оборудования и технологической оснастки; - подготовкой и организацией мест производства работ; - применением средств защиты работающих; - проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их обучением.

Доплаты за работу в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы; 64.4. Доплаты работникам, постоянно занятым на подземных работах, за нормативное время их передвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно; 64.5. К выплатам компенсирующего характера относятся: 64.1. [Справка о ежемесячном фонде оплаты труда образец](#). Повышенная оплата труда, применяемого в особых условиях (на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и на работах на территориях радиоактивного загрязнения); 64.2. Доплаты за интенсивность труда, за ненормированный рабочий день, за особый характер работы; 64.3.

Кварцевание помещения [инструкция](#). Кварцевание воздуха и поверхностей помещения. Кварцевание жилого помещения оправдано. Кварцевание – процесс обработки (обеззараживания) помещений, предметов, тела человека. Методики лечения кварцевым ультрафиолетовым облучателем ОУФК- 0.

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не допускается. После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не должны оставаться в поднятом положении. Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где находятся люди, не допускается.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением машин непрерывного транспорта: - укладка грузов должна обеспечивать равномерную загрузку рабочего органа и устойчивое положение груза; - подача и снятие груза с рабочего органа машины должна производиться при помощи специальных подающих и приемных устройств. На местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть предусмотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов. Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны. Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение опасных грузов следует производить: - в соответствии с требованиями безопасности труда; содержащимися в документации, утвержденной в установленном порядке; - в специально отведенных местах при наличии данных о классе опасности по ГОСТ 19433-88 и указаний отправителя груза по соблюдению мер безопасности. При возникновении опасных и вредных производственных факторов вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены или приняты меры по созданию безопасных условий труда. Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы (стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь основание, обеспечивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складываемых материалов и транспортных средств.

[Вектор Нягань](#), [Скачать Программу Бесплатно Вконтакте](#), [Для Классного Уголка Наши Обязанности Картинки](#), [Игры Для Lg Smart Tv](#), [Инструкция По Охране Труда В Кабинете Химии В Беларуси](#)